



Máy Radial 88HT cung cấp năng suất không thay đổi đối với tất cả các loại linh kiện, với các biến thể chèn 1, 2, 3 và 4 nhịp. Nhịp chân linh kiện lên đến 10mm hầu như loại bỏ các yêu cầu lắp ráp thủ công để cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm và sản lượng trên mỗi không gian sản làm việc, đồng thời giảm yêu cầu về chi phí lao động và thời gian để mang lại lợi nhuận cao hơn. Radial 88HT mang đến sự linh hoạt đặc biệt với hơn 100 đầu vào khả dụng trên trình sắp xếp mở rộng. Giao diện vận hành trực quan phổ biến với các thiết bị Hệ thống 88HT khác mang đến các thao tác vận hành, chẩn đoán, quản lý dữ liệu và trình chỉnh sửa sản phẩm đồ họa dễ dàng.

- ✓ 22.000 linh kiện/giờ
- ✓ Độ tin cậy cao nhất trong công nghiệp (300 phần triệu)
- ✓ Bổ sung linh kiện mà không cần dừng máy
- ✓ Có thể đưa vào/lấy ra bo mạch tự động hoặc thủ công
- ✓ Vận hành linh hoạt (theo dây chuyền hoặc độc lập)
- ✓ Nhiều tùy chọn búi linh kiện
- ✓ Có bộ phận nhận diện linh kiện
- ✓ Vận hành đơn giản với giao diện người dùng trực quan

CÁC MODEL VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY RADIAL 88HT

- **Radial 88HT Single-Span** - 2.5mm
- **Radial 88HT Dual-Span** - 2.5/5.0mm
- **Radial 88HT Triple-Span** - 2.5/5.0/7.5mm
- **Radial 88HT Quad-Span** - 2.5/5.0/7.5/10.0mm

Năng suất thực (cph)	Các hướng chèn	Lỗ chèn (mm)	Loại búi linh kiện	Nguồn cấp linh kiện	Di chuyển bo mạch	Đưa vào/ lấy ra	Đầu đưa linh kiện vào	Phương thức vận hành
20,000	0 - 360° (1° inc)	2.5 2.5, 5.0 2.5, 5.0 & 7.5 2.5, 5.0 & 10.0 2.5, 5.0, 7.5 & 10.0	N, T 90 Long 90 Short (prog height)	Ammo Pack Reel (all stations)	Manual or Pass-Through	0 sec (manual) 2 sec (pass-through)	20 to 100 (expandable)	In-Line or Straight Back

