



HD-18 DISPENSER

MULTI-FUNCTION JETTING DISPENSER HIGH SPEED FLUID DISPENSING MACHINE

Đóng gói SMT và PCB, linh kiện bán dẫn, đèn LED, lắp ráp cơ điện tử, lắp ráp bo mạch phẳng...

Các thông số kỹ thuật máy iJet-8

Model	HD-18
Kích thước DxRxC (mm)	1200 x 1270 x 1600 (mm)
Hệ điều khiển	Máy tính công nghiệp + điều khiển chuyển động
Camera trực quan CCD	Tự động hiệu chuẩn & căn khoảng cách
Hệ thống truyền động	Mô tơ servo, vít me, thanh trượt tuyến tính
Tốc độ tối đa	1000mm/s
Độ chính xác dài hạn	0.02mm
Dải phủ	X=370mm Y=500mm Z=50mm
Số lượng van bơm	1 và có thể trang bị thêm van số 2
Nhiệt độ van (điều khiển độ nhớt)	~80°C ± 3°C
Chiều rộng băng chuyền	30 – 500mm
Tốc độ băng chuyền	20m/phút
Hệ thống làm sạch van	Chân không
Chế độ lập trình	Lập trình trực quan theo dây chuyền hoặc độc lập, Gerber File
Điện áp vào	220-240VAC một pha, 50/60Hz (3 dây); 208VAC tách pha, 60Hz (4 dây); 208VAC ba pha, WYE, 60Hz (5 dây);
Áp suất khí	4 – 6 kg/cm ²
Tiêu hao năng lượng	2.2kW
Trọng lượng	910kg
Đáp ứng các tiêu chuẩn	CE (Sức khỏe và an toàn châu Âu)
Options	
Các van	PS-8500, E-01, JET-16, TDS-10, TDS-25, TDS-40, LG-02
Gia nhiệt PCB	Gia nhiệt theo vùng, Nhiệt độ ~ 120°C ± 3°C
Laser đo độ cao	Laser tự động dò chiều cao & hiệu chuẩn chiều cao trục Z
Hệ thống cân đo	Độ chính xác cân nặng 0.01mg